



BIODEVICE

ГАРАНТИЙНАЯ КНИЖКА
СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

**БИОДЕВАЙС
ЭКО СТАНДАРТ ПРО ГОСТ**



Версия: 2.0
Дата релиза: 06.03.2026



Уважаемый клиент!

Компания «Тритментз» благодарит Вас за выбор станции Biodevice.

Миссия Biodevice — сделать жизнь в частных домах комфортнее для людей и экологичнее для планеты.

Устанавливая станцию глубокой биологической очистки стоков Biodevice, Вы не только получаете удобную канализацию «как в городе», но и становитесь покупателем с ответственным потреблением и экологичным образом жизни. Очищенной водой после станций Biodevice можно поливать огород и сад, в отличие от жидкости после бытовых септиков.

Спасибо за Ваш выбор!

Утвержден Генеральным директором

Васильевым Иваном Игоревичем





ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Что можно сбрасывать в домашнюю канализацию:

- Туалетную бумагу (целлюлозно-бумажную).
- Водорастворимые салфетки.
- Водорастворимые бумажные полотенца.
- Стоки от стиральных машин.
- Моющие средства, не содержащие хлор.
- Моющие средства для мойки посуды.
- Моющие средства для посудомоечной посуды (таблетки).
- Стоки от душа и ванны.
- Банные стоки.
- Фекальные стоки.

Что нельзя сбрасывать в домашнюю канализацию:

- Бытовой мусор (подмели пол).
- Строительный мусор (гипс, обои, цемент и пр.).
- Предметы личной гигиены (прокладки, тампоны, ватные диски, ватные палочки).
- Подгузники.
- Тряпки (синтетические и хлопчатобумажные).
- Туалетные наполнители для домашних животных.
- Пищевые жиры в большом объеме.
- Лесные грибы и сливы от мытья лесных грибов.
- Хлорсодержащие вещества.
- Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в установку Biodevice и в системы канализации, устанавливаются едиными для сточных вод (см. таблицу 1).

Покупатель _____ / _____
(подпись) (расшифровка)



Таблица 1

Показатели	Единицы измерений	Установленные концентрации и соотношения
Температура сточных вод	°C	≤40°C и не менее 10°C
pH	—	6,5 < pH < 8,5
Взвешенные вещества	мг/дм ³	200–400
БПК – биологическая потребность в кислороде	мгО ₂ /дм ³	100–250
ХПК – химическая потребность в кислороде	мгО ₂ /дм ³	150–375
Азот аммония	мг/дм ³	18–35
Фосфор фосфатов	мг/дм ³	1–4
СПАВ (окисляемые)	мг/дм ³	3–5
Сульфиды	мг/дм ³	≤1,5
Хлориды	мг/дм ³	≤300
Сульфаты	мг/дм ³	≤100
Жиры	мг/дм ³	≤50
Общая минерализация	мг/дм ³	≤1000
Соотношение	—	ХПК : БПК ₅ ≤ 2,5
Соотношение	—	ХПК : БПК _{полн} ≤ 1,5
Токсичные, ядовитые вещества; вещества, запрещенные к сбросу на очистные сооружения; вещества с неустановленными предельно допустимыми концентрациями (ПДК)	—	Отсутствие в стоках

Технический паспорт Biodevice

Скачайте подробный техпаспорт вашего изделия по QR-коду с сайта компании Biodevice (pdf).

Для этого, возьмите мобильный телефон с камерой, запустите программу для сканирования кода, наведите объектив камеры на QR-код изделия, которое приобрели и перейдите по ссылке:



Biodevice
ЭКО



Biodevice
СТАНДАРТ



Biodevice
ПРО



Biodevice
ГОСТ





Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 4859-001-49557858-2019
и признано годным для эксплуатации.

Модель изделия _____

Дата изготовления изделия « _____ » _____ 20 ____ г.

Серийный номер изделия _____

Бренд и модель компрессора _____

Серийный номер компрессора _____

Бренд и модель насоса _____

Серийный номер насоса _____

Сборщик _____

Руководитель смены на производстве _____

Начальник ОТК _____

Дата ОТК « _____ » _____ 20 ____ г.

Гарантийный талон

Наименование товара _____

Покупатель

ФИО _____

Паспорт _____

Телефон _____

Адрес монтажа _____

Подпись _____

Продавец

Компания _____

Дата продажи _____

Дата монтажа _____

Дата ввода « ____ » _____ 20 ____ г.
станции в эксплуатацию

Монтажный инженер _____

Подпись _____



Гарантийные условия

Не распространяются при не заполненном гарантийном талоне на СБО и отсутствии фиксации монтажа (фото);

Корпус станции и внутренние элементы станции (эрлифты, шланги, трубы)



Пожизненная гарантия

Для получения пожизненной гарантии на корпус, зарегистрируйте станцию на сайте производителя: <https://biodevice.ru/garant.php>

Металлические хомуты, жиклеры, утеплитель крышки, аэратор

36 (тридцать шесть) месяцев с даты продажи

Воздуходувное и электрооборудование

24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи.

Сменные фильтровальные детали компрессора, мембраны и предохранители не попадают под условия гарантии, как элементы, подверженные износу при нормальной эксплуатации.

Товар получил (-а) в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен(-сна).

Подпись покупателя: _____

Гарантия начинает действовать с даты продажи от завода - продавцу.

